

製品紹介

## 手動ステージ

### 直動ステージ



ステージサイズ：25mm25mm小型モデル~160mm×160mm大型モデル  
最大可動範囲(高さ)：最小6mmモデル~最大60mmモデル  
1軸から最大でXYZ $\theta$   $\alpha$   $\beta$ の6軸駆動が可能なモデルまで多様なステージを取り扱っています。高い安定性と精度を維持しながら、高負荷に耐えられるクロスローラーベアリング設計になります。これにより、高い積載容量と高精度を実現しています。クロスローラーベアリングと接触するレールは滑らかさと精度を持続させるために研磨された炭素鋼で作られている製品もあります。

### 垂直ステージ



最大可動範囲 (高さ)：最小6mmモデル~最大60mmモデル  
クロスローラーベアリング設計により、高い積載容量と高精度を実現しています。クロスローラーベアリングと接触するレールは滑らかさと精度を持続させるために研磨された炭素鋼で作られている製品もあります。

### 回転ステージ



ステージサイズ：最小 $\phi$ 30mm~最大 $\phi$ 88mm  
360度調整でき、任意の確度でロックが可能です。滑らかな回転、簡単操作で連続的な角度の調査が可能です。

※その他、各種製品につきましても弊社で取り扱いをしておりますので弊社ホームページまたはお電話にてお問合せくださいますようお願い致します。

## お問い合わせ先



T.E.M. Incorporated

株式会社ティー・イー・エム

〒101-0035

東京都千代田区神田紺屋町17番地 ONEST神田スクエア3階

TEL:03-3258-0612 FAX:03-3258-0633

URL:<https://www.tem-inc.co.jp>

Mail:[info@tem-inc.co.jp](mailto:info@tem-inc.co.jp)

